

کنترلر LCD دار HAFFLER

ET-V3A

PLC نسل جدید هافلر با تغذیه دوگانه AC/DC، نمایشگر لمسی رنگی و خروجی‌های محافظت شده، مناسب برای کنترل دقیق و پایدار تجهیزات صنعتی است. ورودی‌های دیجیتال و ورودی‌های جداگانه برای سنسور دما خروجی‌های ترانزیستوری ۲۴ ولت و خروجی ۲۲۰ ولت ۱۰ آمپر (SSR داخلی)، عملکردی سریع و مطمئن را تضمین می‌کند. دارای وای‌فای و بلوتوث که کنترل آسان از راه دور را میسر می‌کند. رابط کاربری مدرن این PLC را به گزینه‌ای ایده‌آل برای تمام سطوح فنی تبدیل کرده است.



- **ورودی:** ۷ ورودی دیجیتال به همراه ۲ ورودی آنالوگ برای دما
- **ورودی تغذیه:** ۲۲۰ ولت AC ۰/۵ آمپر و یا ۲۴ ولت DC ۲ آمپر
- **خروجی:** ۱۰ خروجی ۲۴ ولت ۲ آمپر DC به همراه ۲ خروجی ۲۲۰ ولت ۱۰ آمپر
- **کلید های فیزیکی:** ۱۰ کلید کاربردی جهت اعمال تنظیمات و کنترل دستی با

○ ویژگی ها:

- قابلیت نصب سنسور به صورت اضافه
- WIFI & Bluetooth
- نمایشگر رنگی ۴ اینچ لمسی (خازنی)
- بلندگوی داخلی جهت هشدار صوتی
- ساعت داخلی RTC
- شبکه تلفن همراه GSM
- ۲ درگاه پورت USB
- محافظت هوشمند در برابر اتصال کوتاه
- پردازنده ۲ ARM هسته ۳۲ بیت ۲۴۰ مگاهرتز
- بدنه فلزی آنتی استاتیک

